



REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO - 2º ESTÁGIO OU ESTÁGIO ÚNICO							
FOTO	PRODUTO	PRESSÃO ENTRADA	PRESSÃO SAÍDA	VAZÃO	CONEXÃO ENTRADA	CONEXÃO SAÍDA	REF.
	EXPERT 1 kg/h c/ Borb. 3/8" BM	0,7-7,0 bar	28 mbar	1 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52002
	EXPERT 1 kg/h c/ Borb. 3/8" BM c/ mang. 0,80 m	0,7-7,0 bar	28 mbar	1 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52007
	EXPERT 1 kg/h c/ Borb. 3/8" SAE	0,7-7,0 bar	28 mbar	1 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" SAE	CB52116
	EXPERT 1 kg/h c/ Borb. 1/2" BSP	0,7-7,0 bar	28 mbar	1 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 1/2" BSP	CB52119
	EXPERT 1 Kg/h - 1/8" x 1/4"	0,7-7,0 bar	28 mbar	1 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52124
	EXPERT 4 Kg/h - 1/8" x 1/4"	0,7-7,0 bar	28 mbar	4 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52400
	EXPERT 4 kg/h c/ Borb.3/8" BM	0,7-7,0 bar	28 mbar	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52410
	EXPERT 4 kg/h c/ Borb. 3/8" SAE	0,7-7,0 bar	28 mbar	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" SAE	CB52411
	EXPERT 4 kg/h c/ Borb. 1/2" BSP	0,7-7,0 bar	28 mbar	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 1/2" BSP	CB52412
	BP1800BR c/ borboleta e registro 1/2" SAE	1,5-7,0 bar	28 mbar	5 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro1/2" BSP	CB52212
	BP1800BR c/ borboleta e registro 3/8" BM	1,5-7,0 bar	28 mbar	5 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52213
	BP1800BR c/ borboleta e registro 3/8" SAE	1,5-7,0 bar	28 mbar	5 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" SAE	CB52214
	BP1800BR c/ borboleta e registro 3/8" SAE	1,5-7,0 bar	22 mbar	2 m³/h GN	Borboleta P13	Registro 3/8" SAE	CB52214N
	BP1800BR c/ borboleta e registro 3/8" BM	1,5-7,0 bar	5 kPa	5 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52215
	BP1800BR - 1/8" x 1/4"	1,5-7,0 bar	28 mbar	7 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52203
	BP1800BR - 1/4" x 3/8"	1,5-7,0 bar	28 mbar	7 kg/h GLP	1/4" NPT	3/8" NPT	CB52204
	BP1800BR - 1/2" M x 1/2"	1,5-7,0 bar	28 mbar	7 kg/h GLP	1/2" NPT macho	1/2" NPT	CB52205
	BP1800BR - 1/2" M x 1/2" - 75 mbar	1,5-7,0 bar	75 mbar	7 kg/h GLP	1/2" NPT macho	1/2" NPT	CB52221
	BP1800BR - 1/8" x 3/8"	1,5-7,0 bar	28 mbar	7 kg/h GLP	1/8" NPT	3/8" NPT	CB52206
	BP1800BR - Porca giratória p/ Medidor	1,5-7,0 bar	28 mbar	7 kg/h GLP	3/4" NPT	3/4" BSP PG	CB52034
	TECNIX FV - ALIVO PLENO	1,5-7,0 bar	28 mbar	7 kg/h GLP	1/2" macho BSP/NPT	3/4" BSP/NPT	CB52922
	BP2202 MF - Ps especial	1,5-7,0 bar	Faixa P.S a) 90-160 b) 230-350	10 kg/h GLP (pe-0,7bar) 12 kg/h GLP (pe-1,0bar) 15 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT macho	1/2" NPT	CB57810
	BP2202 FF - Ps especial	1,5-7,0 bar			1/2" NPT	1/2" NPT	CB57811
	BP2202 FXF - GN	1,5-7,0 bar	22 mbar		1/2" NPT	1/2" NPT	CB57811N
	BP2202 FXF - 75 MBAR	1,5-7,0 bar	75 p/ GLP/GN		1/2" NPT	1/2" NPT	CB57812
	BP2202 MXF - GLP	1,5-7,0 bar	28 mbar	10 m³/h GN (pe-1,0 bar) 12 m³/h GN (pe-1,5 bar)	1/2" NPT macho	1/2" NPT	CB57815
	BP2202 MXF - GN	1,5-7,0 bar	22 mbar		1/2" NPT macho	1/2" NPT	CB57815N
	BP2202 FXF - GLP	1,5-7,0 bar	22 mbar		1/2" NPT	1/2" NPT	CB57816
	BP2202 Industrial 28 mbar	1,5-7,0 bar	22 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,0bar) 20 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57820
	BP2202 Industrial 75 mbar	1,5-7,0 bar	75 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,0bar) 20 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB52020
	BP2202 FV - Alivio Pleno	1,5-7,0 bar	28 mbar p/ GLP 22 mbar p/ GN	12 kg/h GLP (pe-1,0bar) 10 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT macho	1" NPT	CB57814
	BP1813.c/ regulagem externa	1,5-7,0 bar	Faixa P.S 20-300 mbar	5 kg/h GLP	1/4" BSP	3/8" BSP	000780AG
	BP2303 - GLP	1,5-7,0 bar	28 mbar (27-36)	30 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57130
	BP2303 - GN	1,5-7,0 bar	22 mbar	25 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	001054BA
	BP2303 - Pressão especial	1,5-7,0 bar	P.S máx.até 350 mbar	30 kg/h GLP (pe-1,5bar) 25 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57033
	BP2303 P15 c/ regulagem externa	1,5-7,0 bar	Faixa P.s 35-300 mbar	30 kg/h GLP (pe-1,5bar) 25 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57030
	BP2403 - BSP	1,5-7,0 bar	28 mbar p/ GLP 22 mbar p/ GN	60 kg/h GLP (pe-1,5bar) 50 m³/h GN (pe-1,5bar)	3/4" BSP	1" BSP	001100CA
	BP2403 - NPT	1,5-7,0 bar	28 mbar p/ GLP 22 mbar p/ GN		3/4" NPT	1" NPT	001130CA
	BP2403 - Pressão saída especial - BSP	1,5-7,0 bar	P.S máx.até 350 mbar		3/4" BSP	1" BSP	CB57040
	BP2403 - Pressão saída especial - NPT	1,5-7,0 bar	P.S máx.até 350 mbar		3/4" NPT	1" NPT	CB52522
	BP24F (BP2403L)	1,5-7,0 bar	28 mbar (25-43)	80 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	001200CA
	BP24F (BP2403L)	1,5-7,0 bar	22 mbar (19-23)	70 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	CB57052
	BP24F (BP2403L)	1,5-7,0 bar	75 mbar (50-100)	80 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	CB57051
	BP24F (BP2403L)	1,5-7,0 bar	(200-350 mbar)	70 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	BP24F

REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO - 2º ESTÁGIO OU ESTÁGIO ÚNICO							
FOTO	PRODUTO	PRESSÃO ENTRADA	PRESSÃO SAÍDA	VAZÃO	CONEXÃO ENTRADA	CONEXÃO SAÍDA	REF.
	BP24FC	1,5-7,0 bar	28 mbar (25-43)	160 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	001250CG
	BP24FC	1,5-7,0 bar	22 mbar (19-23)	150 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	BP24FC
	BP24FC	1,5-7,0 bar	75 mbar (50-100)	160 kg/h GLP (pe-1,5bar) 150 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	BP24FC
	BP24FC	1,5-7,0 bar	(200-350 mbar)		1" BSP	1.1/4" BSP	BP24FC
	BP1494 (com tomada de impulso externa)	1,5-4,0 bar	28 mbar p/ GLP 22 mbar p/ GN	400 kg/h GLP 320 m³/h GN	Flange 1 1/2" (PN40 - DIN)	Flange 1 1/2" (PN40 - DIN)	051004AA
	ST4B25 (com tomada de impulso externa)	0,5-4,0 bar	10 a 25 mbar 20 a 70 mbar	250 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 230 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	1" BSP	1" BSP	CB57062
	ST4B40 (com tomada de impulso externa)	0,5-4,0 bar	65 a 120 mbar 110 a 230 mbar	400 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 380 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	1.1/2" BSP	1.1/2" BSP	CB57064
	ST4B50 (com tomada de impulso externa)	0,5-4,0 bar	220 a 340 mbar 330 a 450 mbar	1000 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 900 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	2" BSP	2" BSP	CB57065

REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO - 2º ESTÁGIO OU ESTÁGIO ÚNICO C/ VÁLVULA DE BLOQUEIO CONTRA SOBREPRESSÃO (OPSO)							
FOTO	PRODUTO	PRESSÃO ENTRADA	PRESSÃO SAÍDA	VAZÃO	CONEXÃO ENTRADA	CONEXÃO SAÍDA	REF.
	Tecnix OPSO - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar	10 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	1/2" NPT	CB52263
	Tecnix OPSO - GLP MXF	1,5 bar	28 mbar	12 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT macho	1/2" NPT	CB52264
	TECNIX OPSO 1/2 FF (75 mbar)	1,0-7,0 bar	75 mbar	10 kg/h GLP8 m³/h GN	1/2" NPT/BSP	1/2" NPT/BSP	CB52271
	TECNIX OPSO 1/2 X 3/4 FF - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar	10 kg/h GLP	1/2" NPT	3/4" NPT	CB52268
	TECNIX OPSO 5/8UNC x 3/8SAE (VE) - 75 mbar	1,0-7,0 bar	75 mbar	5 kg/h GLP (pe-1,5bar) 4 m³/h GN	Borb. P13	Mini Valv. Esf. 3/8" SAE	CB52267
	TECNIX OPSO PG 3/4 x PG 3/4 - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar	10 kg/h GLP	1/2" BSP	3/4" BSP PG	CB52270
	TECNIX OPSO 5/8UNC X PG 3/4	1,0-7,0 bar	28 mbar p/ GLP	5 kg/h GLP	Borb. P13	3/4" BSP PG	CB52276
	BP2284 OPSO - Mont. 90° e 180° - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57520
	BP2284 OPSO - Mont. Mont. 90° e 180°	1,0-7,0 bar	75 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar) 12 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57423
	BP2202 OPSO - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	1/2" NPT	CB57410
	BP2202 OPSO - GLP/GN	1,0-7,0 bar	75 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar) 12 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" BSP	1/2" BSP	CB57911
	BP2202 OPSO 75 MBAR - GLP/GN	1,0-7,0 bar	75 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar) 12 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT/BSP	3/4" NPT/BSP	CB57415
	BP2202 OPSO - GLP/GN Pressão de saída especial	1,0-7,0 bar	P. saída máx. 350 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar) 12 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" BSP/NPT	1/2" BSP/NPT	CB57419
	BP2202 OPSO - GLP/GN (3/4" BSP)	1,0-7,0 bar	75 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar) 12 m³/h GN (pe-1,5bar)	3/4" BSP Porca Giratória	3/4" BSP Porca Giratória	CB57413
	BP2202 OPSO - GLP (1/2"X3/4" GLP)	1,0-7,0 bar	28 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57512
	BP2202 OPSO - GLP/GN (1/2"X1"BSP)	1,0-7,0 bar	75 mbar	15 kg/h GLP (pe-1,5bar) 12 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" BSP	1" BSP	CB57417
	BP2303 OPSO - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar (27-36)	30 kg/h GLP (pe-1,5 bar)	1/2" NPT	3/4" NPT	CB57530
	BP2303 OPSO - P. saída 40-80 mbar GLP/GN	1,0-7,0 bar	75 mbar (40-80)	30 kg/h GLP (pe-1,5bar) 25 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT/BSP	3/4" NPT/BSP	CB57432
	BP2303 OPSO - P. saída Especial GLP/GN	1,0-7,0 bar	até 350 mbar	30 kg/h GLP (pe-1,5bar) 25 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT/BSP	3/4" NPT/BSP	CB57431
	BP4203 OPSO - Mont. 90° e 180° - CE: 1/2" BSP - CS: 1" BSP	1,0-7,0 bar	28 mbar	30 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" BSP	1" BSP	CB57408
	BP4203 OPSO - Mont. 90° e 180° - CE: 1/2" BSP - CS: 1" BSP - PS: 75 mbar	1,0-7,0 bar	75 mbar GLP/GN	30 kg/h GLP (pe-1,5bar) 25 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" BSP	1" BSP	CB57407

REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO - 2º ESTÁGIO OU ESTÁGIO ÚNICO C/ VÁLVULA DE BLOQUEIO CONTRA SOBREPRESSÃO (OPSO)							
FOTO	PRODUTO	PRESSÃO ENTRADA	PRESSÃO SAÍDA	VAZÃO	CONEXÃO ENTRADA	CONEXÃO SAÍDA	REF.
	BP2403 OPSO - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar (26-34)	60 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1/2" NPT	1" NPT	CB52520
	BP2403 OPSO - 75 mbar GLP/GN - BSP	1,0-7,0 bar	75 mbar (40-80)	60 kg/h GLP (pe-1,5bar) 50 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" BSP	1" BSP	CB57442
	BP2403 OPSO - 75 mbar GLP/GN - NPT	1,0-7,0 bar	75 mbar (40-80)	60 kg/h GLP (pe-1,5bar) 50 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	1" NPT	CB57542
	BP2403 OPSO - GLP/GN - P.S. ESPECIAL	1,0-7,0 bar	até 350 mbar p/ GLP/GN	60 kg/h GLP (pe-1,5bar) 50 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	1" NPT	CB57443
	BP2403 OPSO - GLP/GN - BSP	1,0-7,0 bar	90-350 mbar	60 kg/h GLP (pe-1,5bar) 50 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" BSP	1" BSP	CB57443
	BP2403 OPSO - GLP/GN - NPT	1,0-7,0 bar	90-350 mbar	60 kg/h GLP (pe-1,5bar) 50 m³/h GN (pe-1,5bar)	1/2" NPT	1" NPT	CB57541
	BP5000 OPSO - GLP	1,0-7,0 bar	28 mbar	80 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1" BSP	1" BSP	CB57481
	BP5000 OPSO - P. saída 40-80 mbar	1,0-7,0 bar	75 p/ GLP / GN	80 kg/h GLP (pe-1,5bar) 65 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1" BSP	CB57480
	BP24F OPSO - GLP	1,5-7,0 bar	28 mbar (25-43)	80 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	CB5746X
	BP24F OPSO - GLP/GN	1,5-7,0 bar	75 mbar (50-100)	80 kg/h GLP (pe-1,5bar) 70 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	CB57468
	BP24F OPSO - GLP/GN	1,5-7,0 bar	(200-350 mbar)		1" BSP	1.1/4" BSP	CB5746X
	BP24FC OPSO - GLP	1,5-7,0 bar	28 mbar (25-43)	160 kg/h GLP (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	CB5746X
	BP24FC OPSO - GLP/GN	1,5-7,0 bar	75 mbar (50-100)	160 kg/h GLP (pe-1,5bar) 150 m³/h GN (pe-1,5bar)	1" BSP	1.1/4" BSP	CB57465
	BP24FC OPSO - GLP/GN	1,5-7,0 bar	(200-350 mbar)		1" BSP	1.1/4" BSP	CB57469
	BP1494 OPSO (com tomada de impulso externa)	1,5-4,0 bar	28 mbar p/ GLP 22 mbar p/ GN	400 kg/h GLP (pe-1,5bar) 320 m³/h GN (pe-1,5bar)	Flange 1 1/2" (PN40 - DIN)	Flange 1 1/2" (PN40 - DIN)	CB57664
	BP1495 OPSO (com tomada de impulso externa)	0,5-5,0 bar	75 - 120 mbar	400 kg/h GLP (pe-1,5bar) 320 m³/h GN (pe-1,5bar)	Flange 2" - 300#	Flange 2" - 300#	CB57360
	BP1495 OPSO (com tomada de impulso externa)	0,5-8,0 bar	300 mbar (90-400)	1.200 kg/h GLP (pe-2 bar) 1.000 m³/h GN (pe-2 bar)	Flange 2" - 300#	Flange 2" - 300#	CB57362
	ST4B25BM - OPSO - 25 MBAR	0,5-4,0 bar	25 mbar (20-70)	250 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 230 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	1" BSP	1" BSP	CB57456
	ST4B25BM - OPSO - 100 MBAR	0,5-4,0 bar	100 mbar (65-120)				CB57457
	ST4B25BM - OPSO - 200 MBAR	0,5-4,0 bar	200 mbar (110-230)				CB57461
	ST4B25BM - OPSO - 350 MBAR	0,5-4,0 bar	350 mbar (330-450)				CB57463
	ST4B40BM - OPSO - 25 MBAR	0,5-4,0 bar	25 mbar (20-70)	400 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 380 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	1.1/2" BSP	1.1/2" BSP	CB57454
	ST4B40BM - OPSO - 100 MBAR	0,5-4,0 bar	100 mbar (65-120)				CB57452
	ST4B40BM - OPSO - 200 MBAR	0,5-4,0 bar	200 mbar (110-230)				CB57460
	ST4B40BM - OPSO - 250 MBAR	0,5-4,0 bar	350 mbar (330-450)				CB57458
	ST4B50BM - OPSO - 25 MBAR	0,5-4,0 bar	25 mbar (20-70)	1000 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 900 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	2" BSP	2" BSP	CB57455
	ST4B50BM - OPSO - 100 MBAR	0,5-4,0 bar	100 mbar (65-150)				CB57462
	ST4B50BM - OPSO - 200 MBAR	0,5-4,0 bar	200 mbar (140-270)				CB57464
	ST4B50BM - OPSO - 350 MBAR	0,5-4,0 bar	350 mbar (260-380)				CB57453
	VÁLVULA OPSO ST4B25	0,5-4,0 bar	Até 700 mbar	250 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 230 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	1" BSP	1" BSP	GA0042/25
	VÁLVULA OPSO ST4B40	0,5-4,0 bar	Até 700 mbar	400 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 380 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	1.1/2" BSP	1.1/2" BSP	GA0044/40
	VÁLVULA OPSO ST4B50	0,5-4,0 bar	Até 700 mbar	1000 kg/h GLP p/ Δp ≥ 50 mbar 900 m³/h GN p/ Δp ≥ 50 mbar	2" BSP	2" BSP	GA0045/50

REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO - 2º ESTÁGIO OU ESTÁGIO ÚNICO - PRESSÃO DE SÁIDA ESPECIAL

FOTO	PRODUTO	PRESSÃO ENTRADA	PRESSÃO SAÍDA	VAZÃO	CONEXÃO ENTRADA	CONEXÃO SAÍDA	REF.
	EXPERT 1 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 8 kPa	1,5-7,0 bar	8 kPa	1 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52125
	EXPERT 1 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 310 mbar	0,7 -7,0 bar	310 mbar	1 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52126
	EXPERT 4 kg/h (só corpo) - 5 kPa	1,5-7,0 bar	5 kPa	4 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52111
	EXPERT 4 kg/h (só corpo) - 13,2 kPa	1,5-7,0 bar	13,2 kPa	4 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52041
	EXPERT 4 kg/h (só corpo) - 6,4 kPa	1,5-7,0 bar	6,4 kPa	4 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52042
	EXPERT 4 kg/h (só corpo) - 310 mbar	1,5-7,0 bar	310 mbar	4 kg/h GLP	1/8" NPT	1/4" NPT	CB52130
	EXPERT 2 kg/h c/ Borb. Flexível - 13,2 kPa	0,7 -7,0 bar	13,2 kPa	2 kg/h GLP	Borboleta P13	Flexível 1/2" BSP PGf	CB52040
	EXPERT 4 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 3,5 kPa	1,5-7,0 bar	3,5 kPa	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52110
	EXPERT 4 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 0,3 bar	1,5-7,0 bar	0,3 bar	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52128
	EXPERT 4 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 0,5 bar	1,5-7,0 bar	0,5 bar	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52121
	EXPERT 2 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 0,7 bar	1,5-7,0 bar	0,7 bar	4 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52122
	EXPERT 2 kg/h c/ Borb. 3/8" BM - 0,9 bar	1,5-7,0 bar	0,9 bar	2 kg/h GLP	Borboleta P13	Registro 3/8" BM	CB52123
	KIT BP1800 BR 2 P13	1,5-7,0 bar	2,8 kPa	5 kg/h GLP p/ PE 1,0 bar 7 kg/h GLP p/ PE 1,5 bar	2 Flexíveis P13	3/8" NPT	CB52845
	KIT BP1800 BR 2 P45	1,5-7,0 bar	2,8 kPa	5 kg/h GLP p/ PE 1,0 bar 7 kg/h GLP p/ PE 1,5 bar	2 Flexíveis P45	3/8" NPT	CB52846
	KIT BP1800 BR 2 P45 M20 Fêmea	1,5-7,0 bar	2,8 kPa	5 kg/h GLP p/ PE 1,0 bar 7 kg/h GLP p/ PE 1,5 bar	2 Flexíveis P45 Rosca Fêmea	3/8" NPT	CB52847