



Inversor Automático com Telemetria

Produto totalmente integrado e sem fios. Disponível para instalações em alta ou baixa pressão, com vazão de 5 até 12 kg/h (70kW - 170kW). Esta oferta permite que empresas distribuidoras de gás LP gerenciem seus cilindros e obtenham o padrão de consumo de seus clientes. O Inversor Automático é adquirido juntamente com um módulo de telemetria, que permite o envio remoto das informações para um servidor.

Confiabilidade

Solução embarcada para medição remota. Equipamento robusto e totalmente vedado. Sistema a prova de explosão, tempo, danos de impacto e interferência do usuário.

Planejamento

Melhoria logística e eficiência no atendimento ao cliente. Permite automatizar as entregas de cilindros de acordo com as informações do software.

Funcionalidade

Registra a posição do manipulô, esquerda ou direita. Identifica se a bateria "reserva" está ou não em uso. Informações enviadas para o servidor através da rede GSM com um chip de telefonia móvel.



Durabilidade

Utiliza um pacote de baterias de lítio AA substituíveis que permitem de 5 a 10 anos de uso, dependendo das configurações de comunicação selecionadas.






Design Exclusivo

Produto final sem uso de cabos ou qualquer parte externa. Fácil instalação e manutenção.

aiut

O desenvolvimento deste produto é uma parceria com a AIUT, líder mundial em soluções de telemetria.



-  Fácil Instalação – Plug and Play
-  Comunicação via GPRS/SMS
-  Bateria substituível
-  Robusto e preparado para ambiente externo
-  Instalações em alta ou baixa pressão